

## DOM ELS PRO digitaler Halbzylinder

Art-Nr.: DOM 333ELSProH / Marke: [DOM Sicherheitstechnik](#)



SICHERHEITSTECHNIK

**618,19EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

🔄 Produktion und Lieferung in ca. 21 Werktagen



## Produktbeschreibung

Der DOM ELS PRO digitaler Halbzylinder - Maximale Sicherheit, Flexibilität und Personalisierung

Der DOM ELS PRO digitaler Halbzylinder setzt neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Flexibilität. Entworfen für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Schlüsselschalter, Tore, Verteilerschränke und Revisionsöffnungen, ist dieser Halbzylinder vielseitig einsetzbar. Mit Abmessungen ab 30 mm passt er problemlos in verschiedene Einbausituationen.

Was den ELS PRO einzigartig macht, ist seine außergewöhnliche Flexibilität. Er überzeugt nicht nur bei der Vergabe und Verwaltung von personalisierten Zutrittsberechtigungen, sondern bietet auch verschiedene Bauformen und Varianten, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Selbst für spezielle Anforderungen wie Flucht-, Rettungs- oder Brandschutztüren stehen maßgeschneiderte Zylinderlösungen zur Verfügung.

Der DOM ELS PRO erfüllt dabei stets höchste Sicherheitsansprüche. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Werte und Räumlichkeiten zuverlässig geschützt sind.

Entdecken Sie die Zukunft der Sicherheitstechnologie mit dem DOM ELS PRO digitalen Halbzylinder. Eröffnen Sie neue Möglichkeiten für die Zutrittskontrolle und setzen Sie auf Flexibilität und Sicherheit in einem kompakten Paket.

## Technische Daten

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie RF 868 MHz  
Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 50000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation RFID  
125 kHz Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, EM 4100, EM 4102, EM 4150, EM 4450  
Programmierungsmethoden Software, Masterkarte, Programmierkarte, USB-Schlüssel Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre  
Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

## verfügbare Optionen

### Zylinderlänge Außenseite

30mm  
35mm (+13,98EUR)  
40mm (+13,98EUR)  
45mm (+41,95EUR)  
50mm (+41,95EUR)  
55mm (+55,93EUR)  
60mm (+55,93EUR)  
65mm (+69,91EUR)  
70mm (+69,91EUR)  
75mm (+83,90EUR)  
80mm (+83,90EUR)

### Zylinderlänge Innenseite

10mm

### 1. Sonderausstattung

Kernziehschutzverlängerung 8,5mm (+25,98EUR)

### Knauffärbung

Edlestahloptik  
(standard)

schwarz (pulverbeschichtet)  
(+77,35EUR)

weiß (pulverbeschichtet)  
(+77,35EUR)

messing (PVD beschichtet)  
(+77,35EUR)