

BKS ixalo SE Wandleser

Art-Nr.: BKS IXALO SE 5368 / GTIN: 4053042006185 / Marke: [BKS](#)



310,78EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

✉ Produktion und Lieferung in ca. 21 Werktagen

Wandleser mit Kommunikation über verschlüsselte Zweidrahtleitung, zur Anbindung an ixalo-Wandleser | SE, oder andere Zutrittskontrollen mit Wiegandschnittstelle.

Integration in mechanische BKS-Schließanlagen durch Verwendung einheitlicher ixalo-Transponderclips.

Kompatibel zu ixalo SE-Übertragungsverfahren.

Systemfirmware updatefähig.

- Spannungsversorgung: DC 12...24 V (interner Verpolungsschutz)
- Stromaufnahme: max. 50 mA
- Signalisierung: akustisch / optisch (3 LEDs)
- Schnittstelle: verschlüsselte Zweidrahtleitung
- Schutzklasse: abhängig von Einbausituation und Schalterprogramm
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 37 x 46,4 x 38,5 mm (BxHxT)

technische Daten

Produktinformation



| | | |
|---|--|--|
| Abmessungen (B x H x T) | BKS Wandleser ixalo 37 x 46,4 x 38,5 mm | BKS Wandleser ixalo small 44 x 75 x 29 mm |
| Spannungsversorgung | DC 12...24 V (interner Verpolungsschutz) | DC 12...24 V (interner Verpolungsschutz) |
| Relaisausgang | potentialfreier Wechslerkontakt, Kontaktbelastung DC 30 V, 2 A /AC 125 V, 0,5 A | |
| Schutzklasse | abhängig von Einbausituation und Schalterprogramm | IP 54 |
| Schnittstelle | RS485, SE-Bus | RS485, SE-Bus |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +70 °C relative Feuchte: bis 95%, nicht kondensierend | -25 °C bis +70 °C relative Feuchte: bis 95%, nicht kondensierend |
| Transponder- / Programmierschnittstelle | kapazitiv | kapazitiv |
| Signalisierung | akustisch / optisch (3 LEDs) | akustisch / optisch (3 LEDs) |

verfügbare Optionen

Schließungsart

neue Schließung nur in Verbdg. mit neuem Zylinder
Erweiterung zu vorhandener Anlage (+178,50EUR)

Ausführung

BKS ixalo SE Wandleser extern
BKS ixalo SE Wandleser kompakt (+130,90EUR)
BKS ixalo SE Wandleser small (+59,50EUR)